

Tabulars with reledmac

Sommario

This file provides example of using tabular environments with *reledmac*.
We use `edtabular1`, `edtabularc` and `edtabularrr`, with `marginal`, `critical` and `familiar` notes. We also use optional arguments of `\pstart`.

1 Left align

| | | | |
|---|---------------|----------------------------|------------|
| 1 | linea prima | linea prima | sidenote l |
| 2 | linea secunda | linea secunda ¹ | sidenote l |
| 3 | linea tertia | linea tertia | sidenote l |
| 4 | linea quarta | linea quarta | |
| 5 | linea quinta | linea quinta ¹ | |
| 6 | linea sexta | linea sexta | |
| 7 | | | |

2 Center align

| | | | |
|----|---------------|----------------------------|------------|
| 8 | linea prima | linea prima | |
| 9 | linea secunda | linea secunda ² | sidenote c |
| 10 | linea tertia | linea tertia | sidenote c |
| 11 | linea quarta | linea quarta | sidenote c |
| 12 | linea quinta | linea quinta ² | |
| 13 | linea sexta | linea sexta | |
| 14 | | | |

¹familiar footnote A.
²familiar footnote A.

¹familiar footnote B.
²familiar footnote B.

3 tertia] critical note A
10 tertia] critical note A

4 quarta] critical note B
11 quarta] critical note B

3 Right align

| | | |
|------------|---------------|----------------------------|
| 15 | linea prima | linea prima |
| sidenote16 | linea secunda | linea secunda ³ |
| sidenote17 | linea tertia | linea tertia |
| sidenote18 | linea quarta | linea quarta |
| 19 | linea quinta | linea quinta ³ |
| 20 | linea sexta | linea sexta |
| 21 | | |

³familiar footnote A.

³familiar footnote B.

17 tertia] critical note A

18 quarta] critical note B